

```
<STYLE TYPE="text/css">
```

On exécute le Style Interne CSS

```
p {
```

p signifie "Paragraphe" qu'on exécute en bas de page

```
font-size: 16pt;
```

Taille de la police

```
color: black;
```

Couleur Noire

```
}
```

```
.vert {
```

Point Vert qu'on exécute en bas de page mais sans le point

```
font-size: 16pt;
```

Taille de police

```
color: green;
```

Couleur Verte

```
}
```

```
.noir {
```

Point Noir qu'on exécute en bas de page mais sans le point

```
font-size: 16pt;
```

```
color: black;
```

```
}
```

Ainsi de suite ...

```
.Address-bleu {
```

```
font-size: 16pt;
```

```
color: blue;
```

```
}
```

```
.grasRouge {
```

```
font-size: 16pt;
```

En fin de Syntaxe, ne pas oublier le point virgule (;)

```
color: red;
```

```
font-weight: bold;
```

```
}
```

```
</STYLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<p> Texte de visualisation <span class="vert"> avec une phrase de couleur verte </span> <span class="noir"> alors que cette phrase est de couleur noire. </span> </p>
```

```
<p> Texte de visualisation <span class="Address-bleu"> avec une phrase de couleur bleue </span> alors que cette phrase est de couleur noire. </p>
```

```
<p> Texte de visualisation <span class="grasRouge"> avec une phrase de couleur grasse rouge </span> alors que cette phrase est de couleur noire. </p>
```